



Planta eléctrica diésel 600 kW
Diesel generator set 600 kW



* Imagen solo para fines ilustrativos
Image for illustrative purpose only

Modelo / Model	GMD600-KTAA19-G6A
Código / Part No.	65030311
kW de emergencia	600
Stand-by kW	600
kW continuo	0
Prime kW	0
Voltaje	220/127
Voltage	220/127
Máximo amperaje	1970
Maximum amperage	1970
Frecuencia	60
Frequency	60
Motor	CUMMINS
HP / RPM	805 / 1800
Cilindros	6 en línea
Cylinders	6 in line
Desplazamiento	19 L
Displacement	19 L
Sistema de combustión	Inyección indirecta
Combustion system	Indirect injection
Aspiración	Turbocargado
Aspiration	Turbocharged
Enfriamiento / Capacidad	Agua / 110 L
Cooling system / Capacity	Water / 110 L
Termostato estándar	82-93 °C
Standard thermostat	82-93 °C
Capacidad de aceite	50 L
Oil capacity	50 L
Consumo de combustible a plena carga	167 L/h
Fuel consumption at full load	167 L/h
Capacidad del tanque	1080 L
Tank capacity	1080 L
Interruptor de transferencia automática	Independiente
Automatic transfer switch (ATS)	Separate
	(220 V / 2000 A, 440 V / 1000 A)

Sistema de escape	Grado hospital
Exhaust system	Hospital grade
Control	DEEP SEA DSE7320
Generador	SLG354E
Generator	SLG354E
Regulador automático de voltaje	AS440
Automatic voltage regulator (AVR)	AS440
Número de puntas	12
Leads	12
Aislamiento clase	H
Insulation class	H
Fases	3
Phase	3
Factor de potencia	0.8
Power factor	0.8
Protección clase	IP23
Protection class	IP23
Regulación de voltaje	± 1.0%
Voltage regulation	± 1.0%
Coficiente armónico	THF < 2%
Harmonic coefficient	THF < 2%
Sistema de excitación	Autoexcitado
Excitation system	Self-excited
Máximo decibeles	70 dB @ 7 m
Maximum decibels	70 dB @ 7 m
Largo	5100 mm
Length	5100 mm
Ancho	2100 mm
Wide	2100 mm
Alto	2500 mm
Height	2500 mm
Peso sin líquidos	6500 kg
Weight without liquids	6500 kg